



SINAMICS V20 KOMPAKT AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI

Sinamics V20 AC Motor Hız Kontrol Cihazları
1 faz 230 V (Giriş) / 3 faz 230 V (Çıkış)

Nominal Güç (kW)	Nominal Çıkış Akımı (A)	Y x G x D* Boyutlar	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro / Adet	Adet / Kutu
0.12	0.9	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BB11-2UV0	172,00	1
0.25	1.7	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BB12-5UV0	184,00	1
0.37	2.3	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BB13-7UV0	195,00	1
0.55	3.2	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BB15-5UV0	212,00	1
0.75	3.9	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BB17-5UV0	229,00	1
1.1	6	160 x 140 x 164,5	6SL3210-5BB21-1UV0	258,00	1
1.5	7.8	160 x 140 x 164,5	6SL3210-5BB21-5UV0	292,00	1
2.2	11	182 x 184 x 169	6SL3210-5BB22-2UV0	355,00	1
3	13.6	182 x 184 x 169	6SL3210-5BB23-0UV0	412,00	1



Sinamics V20 AC Motor Hız Kontrol Cihazları
3 faz 400 V (Giriş) / 3 faz 400 V (Çıkış)

Nominal Güç (kW)	Nominal Çıkış Akımı (A)	Y x G x D* Boyutlar	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro / Adet	Adet / Kutu
0.37	1.3	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE13-7UV0	361,00	1
0.55	1.7	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE15-5UV0	381,00	1
0.75	2.2	150 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE17-5UV0	393,00	1
1.1	3.1	166 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE21-1UV0	424,00	1
1.5	4.1	166 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE21-5UV0	468,00	1
2.2	5.6	166 x 90 x 145,5	6SL3210-5BE22-2UV0	542,00	1
3	7.3	160 x 140 x 164,5	6SL3210-5BE23-0UV0	617,00	1
4	8.8	160 x 140 x 164,5	6SL3210-5BE24-0UV0	692,00	1
5.5	12.5	182 x 184 x 169	6SL3210-5BE25-5UV0	848,00	1
7.5	16.5	206,5 x 240 x 172,5	6SL3210-5BE27-5UV0	1.073,00	1
11	25	206,5 x 240 x 172,5	6SL3210-5BE31-1UV0	1.378,00	1
15	31	206,5 x 240 x 172,5	6SL3210-5BE31-5UV0	1.677,00	1
18,5/22	38/45	264,5 x 243,5 x 209	6SL3210-5BE31-8UV0	2.000,00	1
22/30	45/60	264,5 x 243,5 x 209	6SL3210-5BE32-2UV0	2.293,00	1



* Boyutlar mm birimindedir.

Genel Özellikler:

Güç Aralığı: 0,12-30 kW
Çalışma Gerilimi: 1 AC 230V / 3 AC 400V
Kontrol Modu: V/f, V²/f, FCC
Dahili Temel Operatör Paneli
Terminal Yapısı: 2AI, 1AO, 4DI, 2DO
Dahili USS - Modbus RTU haberleşme
Dinamik Frenleme: 7,5 - 15 kW arası güçler için dahili frenleme modülü
Aşırı Yükleme: Max. 40 °C ortam sıcaklığında, her 10 dk. da / 1 dk. %150 In



Uygulama Alanları:

Fan, Pompa, Kompresör, Konveyör ve Genel Makina Uygulamaları

Sinamics V20 AC motor hız kontrol cihazları hakkında detaylı bilgi almak için hareketkontrol.tr@siemens.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.