

SINAMICS G120C - Hız Kontrol Cihazları

Giriş / Çıkış	Sipariş No	Nominal Güç (kW)	Nominal Çıkış Akımı (A)	YxGxD* Boyutlar	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------	-------------------------	-----------------	------------------------

SINAMICS G120C Kompakt Hız Kontrol Cihazları (USS, MODBUS RTU)

3 Faz 400 V / 3 Faz 400 V	Sipariş No	Nominal Güç (kW)	Nominal Çıkış Akımı (A)	YxGxD* Boyutlar	Birim Fiyatı Euro/Adet
	6SL3210-1KE11-8UB1	0.55	1.7	196 x 73 x 203	494.-
	6SL3210-1KE12-3UB1	0.75	2.2	196 x 73 x 203	521.-
	6SL3210-1KE13-2UB1	1.1	3.1	196 x 73 x 203	540.-
	6SL3210-1KE14-3UB1	1.5	4.1	196 x 73 x 203	585.-
	6SL3210-1KE15-8UB1	2.2	5.6	196 x 73 x 203	649.-
	6SL3210-1KE17-5UB1	3	7.3	196 x 73 x 203	764.-
	6SL3210-1KE18-8UB1	4	8.8	196 x 73 x 203	861.-
	6SL3210-1KE21-3UB1	5.5	12.5	196 x 100 x 203	970.-
	6SL3210-1KE21-7UB1	7.5	16.5	196 x 100 x 203	1.208.-
	6SL3210-1KE22-6UB1	11	25	295 x 140 x 203	1.580.-
	6SL3210-1KE23-2UB1	15	31	295 x 140 x 203	2.061.-
	6SL3210-1KE23-8UB1	18.5	37	295 x 140 x 203	2.511.-



SINAMICS G120 C

SINAMICS G120C Kompakt Hız Kontrol Cihazları (PROFIBUS DP / PROFINET)

3 Faz 400 V / 3 Faz 400 V	Sipariş No	Nominal Güç (kW)	Nominal Çıkış Akımı (A)	YxGxD* Boyutlar	Birim Fiyatı Euro/Adet
	6SL3210-1KE11-8U	0.55	1.7	196 x 73 x 203	559.-
	6SL3210-1KE12-3U	0.75	2.2	196 x 73 x 203	585.-
	6SL3210-1KE13-2U	1.1	3.1	196 x 73 x 203	604.-
	6SL3210-1KE14-3U	1.5	4.1	196 x 73 x 203	649.-
	6SL3210-1KE15-8U	2.2	5.6	196 x 73 x 203	713.-
	6SL3210-1KE17-5U	3	7.3	196 x 73 x 203	828.-
	6SL3210-1KE18-8U	4	8.8	196 x 73 x 203	925.-
	6SL3210-1KE21-3U	5.5	12.5	196 x 100 x 203	1.034.-
	6SL3210-1KE21-7U	7.5	16.5	196 x 100 x 203	1.272.-
	6SL3210-1KE22-6U	11	25	295 x 140 x 203	1.644.-
	6SL3210-1KE23-2U	15	31	295 x 140 x 203	2.126.-
	6SL3210-1KE23-8U	18.5	37	295 x 140 x 203	2.576.-



SINAMICS G120 C Profibus / Profinet

PROFIBUS DP haberleşme.....P.....	203
PROFINET haberleşme.....F.....	225,4

- Kontrol ünitesi cihaza dahildir.
- Giriş / Çıkışlar: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
- Açık çevrim vektör kontrol
- Dahili MMC hafıza kart yuvası
- Dahili frenleme modülü
- 60°C'ye kadar çalışma imkanı
- Dahili güvenlik fonksiyonu
- TIA portal ile kontrol

* Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.



G120C A Kasa

G120C B Kasa

G120C C Kasa

Sinamics G120C sürücülerde çıkış şok bobini opsiyonu için bizimle veya yetkili sürücü partnerlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Tüm teknik sorularınız için 444 0 747 teknik destek hattımızı arayabilirsiniz.